








POLOTOVARY NOŽŮ
TOOL BITS
DREHLINGE DIN 4964

PRŮŘEZ SECTION QUERSCHNITT		MATERIÁL STEEL GRADE WERKSTOFF	TOLERANCE TOLERANCE TOLERANZ
	223690	HSS	h 14
		HSSE Co5	h 14
		HSSE Co10	h 13
	223691	HSS	h 14
		HSSE Co10	h 13
	223692	HSS	h 14
		HSSE Co10	h 13, h 8
	223693	HSS	h 14
		HSSE Co10	h 13 /DIN h 12/
	223694	HSS	h 11 / k 13
		HSSE Co10	h 11 / k 13
	223695	HSS	h 12
		HSSE Co10	h 12
		HSS	h 8
		HSSE Co10	h 8

Tolerance délky:		Tvrđost:	HSS	min. 63 HRc
Length tolerance:	± 2 mm	Hardness:	HSSE Co5	min. 63 HRc
Toleranz für Länge:		Härte:	HSSE Co10	min. 65 HRc

Jiné provedení, jako např. čela pod úhlem u nožů 223690, 223691, 223693, tolerance průřezu a délky, tvrdost, je možné po dohodě s výrobcem.

Alternative workmanship, e.g. faces under different angles with tools 223690, 223691, 223693, different section and length tolerances and different hardness values, may be agreed with the manufacturer.

Andere Ausführung, z. B. verschiedene Spanwinkel für Drehlinge 223690, 223691, 223693, Toleranz für Querschnitt und Länge, Härte, ist zu vereinbaren mit dem Hersteller.